

REPSOL REDECORWAX®

Descripción

Repsol ofrece una amplia gama de ceras formadas principalmente por n-parafinas lineales, lo que les confiere una alta pureza. Estas ceras cubren un amplio rango de puntos de fusión, contenidos de aceite y color, por lo que son especialmente adecuadas para diversas aplicaciones industriales, con los más altos estándares de calidad.

Dentro de estas ceras, los productos de la gama Repsol Redecorwax, están diseñados a partir de ceras minerales y otras materias primas, de origen vegetal, contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de huella de carbono, en línea con los estándares de calidad de la compañía

Aplicaciones

La gama de parafinas Repsol Redecorwax están especialmente indicadas para la fabricación de velas y velones. Además, la Redecorwax W10 esta indicada para aplicaciones de velas tipo tealight y vaso Como ventajas adicionales ayudan a evitar la contracción durante la extrusión y tienen un excelente acabado final.

Presentación

Placas en cajas de 25 kg o líquido a granel *.

**Consultar la disponibilidad de formatos para cada producto con su comercial de zona.*

Para el formato placas, no almacenar a temperaturas superiores a 40°C, evitar la humedad y la exposición a la luz solar directa. El producto debe utilizarse en el plazo de un año desde su envasado.

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	REDECORWAX 234	REDECORWAX M1	REDECORWAX M35	REDECORWAX RS	REDECORWAX W10
Punto de fusión	° C	ASTM D 127	55	54	50	47	55
Viscosidad 100° C	cST	ASTM D 445	4,2	4,4	4,1	3,4	3,2
Penetración a 25° C	mm/10	ASTM D 1321	32	26	31	45	54
Aceite	%	ASTM D 721	3,5	3	2,5	4,7	3,3
Color	-	ASTM D 156	18	10	11	11	22

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.